RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

REINVENT HOW THE WORLD CLEANS

S680

Mașină de măturat compactă, cu om la bord, cu acumulator



Performanță fiabilă într-o mașină de măturat compactă

S680 este o mașină de măturat compactă cu om la bord, simplu de folosit și foarte manevrabilă. Curăță eficient atât în spații înguste, cât și în zone deschise mari, în aplicații ușoare și medii. Curățați silențios și păstrați calitatea aerului datorită funcționării pe acumulator.



Design compact

Ajungeți ușor în multe zone ale clădirii datorită designului compact, cu rază mică de virare și direcție pe roata din față.



Performanță de curățare versatilă

Curățați o varietate de pardoseli dure și suprafețe cu mochetă, cu materiale care nu lasă urme și o perie principală autonivelantă care se adaptează automat la suprafață.



Utilizare simplă

Asigurați o utilizare reușită și simplificați instruirea operatorilor cu comenzi ușor de folosit și setări de lucru preprogramate.

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

În interiorul S680

1. Comenzile intuitive au trei setări de lucru preprogramate, pentru utilizare și instruire ușoare.

2. Containerul mare, de 70 L, maximizează productivitatea și permite ture de curățenie mai lungi.

3. Lățimea de măturare de 1.050 mm cu două perii laterale asigură treceri largi și eficiente, reducând timpul de curățare.

4. Container cu golire la sol, cu mâner integrat, pentru o utilizare ergonomică și sigură.

5. Câmpul vizual liber oferă operatorului o vizibilitate excelentă și crește siguranța.

6. Clapeta integrată pentru praf asigură reținerea eficientă a reziduurilor mai mari colectate.

7. Turația reglabilă a periei laterale permite operatorului să adapteze viteza periei la aplicație.

8. Tehnologia periei autonivelante permite curățarea pardoselilor dure și moi, în interior și exterior, cu performanță eficientă într-o varietate de aplicații.



Specificații S680

PARAMETRU	SPECIFICAȚIE
Tip sistem de măturare	aruncare peste perie (overthrow)
Lățime de măturare (sistem principal)	650 mm
Lățime de măturare (cu perie laterală)	1.050 mm
Productivitate pe oră: maximă (viteză maximă, fără suprapunere)	6.300 m^2
Productivitate pe oră: medie (4,8 km/h, suprapunere 75 mm)	4.700 m^2
Capacitate container reziduuri	70L
Înălțime de golire container	manuală, la sol
Viteză maximă	6,0 km/h
Pantă maximă	9,1° / 16%
Sursă de energie	acumulator

PARAMETRU	SPECIFICAȚIE
Autonomie (până la, min)	220
Tensiune sistem	24 V
Tip filtru	panel din material textil
Suprafață filtru	3,8 m^2
Eficiență filtru	5 µm
Thermo-Sentry™	standard
Întrerupător de siguranță la scaun	standard
Girofar portocaliu	standard
Lățime minimă culoar pentru întoarcere	2.400 mm
Lungime x lățime x înălțime	1.400 x 816 x 1.142 mm
Greutate (fără acumulatori)	173 kg

Specificațiile pot fi modificate fără notificare și variază pe parcursul funcționării mașinii; sunt prezentate valori medii. * Autonomia se bazează pe timpul de măturare continuă.

Pentru o demonstrație sau informații suplimentare,
Tenrom: 0722 272 028 · office@tenrom.ro

TENROM – TENNANT ROMANIA

www.tenrom.ro

 ©2023 The Tennant Company.