T1581



Aufsitz-Scheuer-saugmaschine

Steigerung der Produktivität

Mit dieser vielseitigen und benutzerfreundlichen mittelgroßen Scheuersaugmaschine verbessern Sie Ihre Reinigungsleistung und sorgen dafür, dass sich Ihre Böden von ihrer besten Seite zeigen. Die T1581 ist in der Lage, große harte Bodenoberflächen mit leichter bis mittlerer Verschmutzung und Flecken, wie zum Beispiel in den Bereichen Logistik, Einzelhandel und Fertigung, effektiv zu reinigen.

Erhältliche Technologien

- ec-H2O NanoClean®-Technologie
- Chemiedosierung



Große Tankkapazität

Steigern Sie die Produktivität mit einem Fassungsvermögen des Lösungstanks von 218 l.



Einfache Bedienung

Benutzerfreundliche Bedienelemente und schnelle Bedienereinweisung, Inbetriebnahme mit nur einer Taste.



Intelligenter Einsatz von Reinigungsmitteln

Verbessern Sie die Reinigungsleistung mit dem integrierten Reinigungsmitteldosiersystem für kontinuierlichen Betrieb und Kosteneinsparungen.

Innenleben der **T1581**

1. **Einfache Bedienung** mit 3 voreingestellten Programmen, die es dem Bediener ermöglichen, das Programm auszuwählen, das am besten zu seinem Reinigungsbedarf passt.
2. **Aufrechterhaltung einer gleichbleibenden Reinigungsleistung** auf unebenen Oberflächen durch das selbstnivellierende Bürstensystem, das das Schrubbdeck automatisch dem Bodenbelag anpasst.
3. **Schnelle und saubere Tankentleerung** durch großen abklemmbaren Ablassschlauch für den Schmutzwassertank.
4. **Großer Frischwassertank** mit Füllstandmesser und Ablassschlauch.
5. **Gleichmäßige Wasserrückführung** dank verschleißfestem, V-förmigem Design und serienmäßigen Linatex®-Sauglippen.
6. **Verkürzte Wartungszeiten** dank des servicefreundlichen Designs mit einfachem Zugang zu den Bereichen für die täglichen Wartungs- und Servicearbeiten.



T1581 Technische Daten

	TECHNISCHE DATEN	
	1050 mm	**1000 mm**
FUNKTION	**Teller**	**Walze**
Arbeitsbreite	1049 mm	984 mm
Maximale Leistung (theoretisch)	6458 m²/h	7085 m²
Schrubbgeschwindigkeit	7,2 km/h	
Walzendrehzahl	200 U/min	1000 U/min
Bürstenandruck	116 kg	37 kg
Fassungsvermögen des Frischwassertanks	218 l	
Fassungsvermögen des Aufnahmetanks	237 l	
Batterielaufzeit	bis zu 5 Stunden (Nassbatterie) / bis zu 4 Stunden (Gelbatterie)	
Batteriespannung	36 V	
Abmessungen (L x B x H)	2006 x 1180 x 1508 mm	
Breite der Sauglippe	1380 mm	
Gewicht (mit schwerster Batterie)	1150 kg	1175 kg
Außenradius (Wand zu Wand)	2440 mm	2570 mm
Maximaler Anstieg	16 %	
Geräuschpegel (am Ohr des Bedieners)***	77 dB(A)	79 dB(A)

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
** Die geschätzte Flächenleistung wurde anhand der Praxisgeschwindigkeiten und des Füllzyklus-Standards aus dem ISSA Cleaning Times-Handbuch von 2004 errechnet.*
*** Laufzeiten basieren auf kontinuierlichen Schrubbzeiten.*
**** Lärmpegel (ISO 11201) laut Empfehlung der American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) und OSHA*

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter **+49 (0)2303 2580-0** oder per E-Mail über **de.info@tennantco.com**, um eine Demonstration oder zusätzliche Informationen zu erhalten.

t1581-brochure-de-de 6/23 *©2023 The Tennant Company.*

TENNANT GmbH & Co. KG
tennant.de