RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

REINVENT HOW THE WORLD CLEANS

T1581



Mașină de spălat pardoseli, cu om la bord

Productivitate sporită

Îmbunătățiți performanța de curățare și păstrați pardoselile impecabile cu o mașină de spălat și uscat pardoseli de dimensiune medie, versatilă și ușor de folosit. T1581 curăță eficient suprafețe mari de pardoseli dure, cu murdărie și pete ușoare spre medii, în zone precum logistică, comerț și producție.

Tehnologii disponibile

- Tehnologia ec-H2O NanoClean®
- Dozare detergent



Rezervor de mare capacitate

Creșteți productivitatea cu un rezervor de soluție de 218 L.



Utilizare simplă

Comenzi ușor de folosit și instruire rapidă, cu pornire dintr-un singur buton.



Utilizare inteligentă a detergentului

Îmbunătățiți performanța cu sistemul integrat de dozare a detergentului, pentru funcționare continuă și economii.

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

În interiorul T1581

1. Utilizare simplă, cu 3 programe presetate, din care operatorul îl alege pe cel potrivit nevoii de curățare.

2. Performanță constantă și pe suprafețe denivelate, cu sistem autonivelant care ajustează automat înălțimea capului de spălare.

3. Golire rapidă și curată a rezervorului cu furtun mare de golire a apei murdare, cu închidere prin strângere.

4. Rezervor mare de soluție, cu indicator de nivel și furtun de golire.

5. Colectare constantă a apei cu racletă robustă în formă de V și lame Linatex® standard.

6. Reduceți timpul de întreținere cu acces ușor la punctele de întreținere zilnică și service, datorită designului.



Specificații T1581

PARAMETRU	SPECIFICAȚIE 1050 mm DISC	SPECIFICAȚIE 1000 mm CILINDRIC
Lățime de lucru	1.049 mm	984 mm
Productivitate teoretică max.	6.458 m^2/h	7.085 m^2
Viteză de spălare	7,2 km/h	
Turație perie	200 rpm	1.000 rpm
Presiune perie	116 kg	37 kg
Capacitate rezervor de soluție	218 L	
Capacitate rezervor de apă murdară	237 L	
Autonomie acumulator	până la 5 ore (acumulator plumb-acid) / până la 4 ore (acumulator gel)	
Tensiune acumulator	36V	
Dimensiuni (L x l x h)	2.006 x 1.180 x 1.508 mm	
Lățime racletă	1380 mm	
Greutate (cu cel mai greu acumulator)	1.150 Kg	1.175 Kg
Rază exterioară de virare (de la perete la perete)	2.440 mm	2.570 mm
Pantă maximă	16%	
Nivel sonor (la urechea operatorului)***	77 dBA	79 dBA

Specificațiile pot fi modificate fără notificare. * Suprafețele estimate folosesc viteza practică și timpii de golire/umplere din manualul ISSA Cleaning Times 2004. ** Autonomia se bazează pe timpul de spălare continuă. *** Niveluri sonore conform ISO 11201.

Pentru o demonstrație sau informații suplimentare,
Tenrom: 0722 272 028 · office@tenrom.ro

TENROM
www.tenrom.ro

 ©2023 The Tennant Company.