T291



Kleine handgeführte Scheuersaugmaschine

Großer Nutzen bei geringer Größe
Profitieren Sie von einer kleinen Scheuersaugmaschine mit großem Mehrwert mit intuitiven Bedienelementen, komfortabler Ergonomie und einfacher Bedienung. Die tägliche Wartung wird durch eine große Öffnung des Deckels des Aufnahmetanks, einen werkzeuglosen Bürsten-/Pad-Austausch und gelbe Berührungspunkte erleichtert. Perfekt für Besitzer und Betreiber von Anlagen, die eine produktive, benutzerfreundliche Maschine suchen, die auch leicht zu warten ist.

Erhältliche Technologien

ec-H2O NanoClean® mit Dosiersystem für Reinigungsmittel

Sorgenfreier Betrieb und Wartung mit optionalen Lithium-Ionen-Batterien.



Komfortabel und leicht zu manövrieren Optimieren Sie den Bedienerkomfort mit hervorragender Manövrierfähigkeit und einem verstellbaren Griff mit komfortabler Griffigkeit für ergonomische Bedienung.



Einfache Bedienung
Einfache Bedienung und vereinfachte Bedienerschulung durch vorprogrammierte Reinigungseinstellungen.



Verlängerte Reinigungszeit
Reduzieren Sie den Geräuschpegel und den Wasserverbrauch und verlängern Sie gleichzeitig die Betriebszeit mit dem ECO-Modus.

Innenraum der **T291**

1. **Selbstnivellierende Bürstentechnologie** für optimale Reinigungsleistung auf verschiedenen Oberflächen.
2. **Intuitive Bedienelemente** mit vorprogrammierten Reinigungseinstellungen, Standard- und ECO-Modus machen die Bedienung und Schulung einfach.
3. **Ein großes LCD-Display** mit übersichtlichen Bedienelementen und mehrsprachiger Unterstützung ermöglicht es Benutzern, hilfreiche Informationen zu überwachen.
4. **Die große Öffnung des Aufnahmetanks** ermöglicht einen vollständigen Zugang und eine gute Sicht, um die tägliche Wartung zu vereinfachen.
5. **Das effektive Design** der Abstreifleiste und die Standard-Linatex®-Sauglippen sorgen für eine hervorragende Wasseraufnahme.
6. **Das werkzeuglose Bürsten-/Pad-Wechselsystem** vereinfacht die Wartung durch die Möglichkeit des Auf- und Abschraubens von den Bedienelementen aus.
7. **Gelbe Berührungspunkte** vereinfachen die Bedienerschulung und die tägliche vorbeugende Wartung.
8. **Das integrierte Ladegerät** ermöglicht flexibles Laden.



T291 Technische Daten

FUNKTION	BÜRSTENVORTRIEB	FAHRANTRIEB	FAHRANTRIEB	FAHRANTRIEB
Arbeitsbreite	550 mm		600 mm	700 mm
Produktivität (pro Stunde) theoretisches Max.	1.967 m^2/h	2.468 m^2/h	2.697 m^2/h	3.142 m^2/h
Geschätzte Flächenleistung (pro Stunde)*	1.246 m^2/h	1.564 m^2/h	1.724 m^2/h	2.035 m^2/h
Schrubbgeschwindigkeit	3 km/h		4,5 km/h	
Schrubbkopf heben/senken	Manuell mit Fußpedal			Elektronisch durch Stellglied
Drehzahl Polierteller	150 U/min		200 U/min	
Polierteller-Anpressdruck	19 kg		29 kg	35,4 kg
Fassungsvermögen des Frischwassertanks	50 l			
Fassungsvermögen des Aufnahmetanks	50 l			
Batterielaufzeit – max. Laufzeit in Std.**	2,5		3,5	
Batteriespannung	24 V (2 x 12)			
Abmessungen (L x B x H)	1327 x 563 x 1033 mm		1297 x 653 x 1033	1297 x 735 x 1033
Breite der Abziehleiste	772 mm			940 mm
Gewicht (mit schwerster Batterie)	150 kg	178 kg	183 kg	187 kg
Geräuschpegel (am Ohr des Bedieners)***	56 dB			
Dosierung des Reinigungsmittels	Standard mit ec-H2O NanoClean®-Technologie			

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
** Die geschätzte Flächenleistung wurde anhand der Praxisgeschwindigkeiten und des Füllzyklus-Standards aus dem ISSA Cleaning Times-Handbuch von 2004 errechnet.*
*** Laufzeiten basieren auf kontinuierlichen Schrubbzeiten.*
**** Lärmpegel (ISO 11201) laut Empfehlung der American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) und OSHA*

T291 Lithium-Ionen Technische Daten

EIGENSCHAFT	BÜRSTENVORTRIEB		SELBSTFAHRANTRIEB	
Arbeitsbreite	550 mm			
Produktivität (pro Stunde) theoretisches Max.	1.967 m^2/h		2.468 m^2/h	
Geschätzte Flächenleistung (pro Stunde)*	1.246 m^2/h		1.564 m^2/h	
Schrubbgeschwindigkeit	3,5 km/h		4,5 km/h	
Schrubbkopf heben/senken	Manuell mit Fußpedal			
Drehzahl Polierteller	150 U/min			
Polierteller-Anpressdruck	19 kg			
Fassungsvermögen des Frischwassertanks	50 l			
Fassungsvermögen des Aufnahmetanks	50 l			
Batterietyp	50 Ah Lithium-Ionen	90 Ah Lithium-Ionen	50 Ah Lithium-Ionen	90 Ah Lithium-Ionen
Typ des Ladegeräts	Externes Ladegerät	Integriertes Ladegerät	Externes Ladegerät	Integriertes Ladegerät
Ladezeit des Akkus – max. Ladezeit Std.**	2 Std.	7 Std.	2 Std.	7 Std.
Batterielaufzeit – max. Laufzeit in Std.**	1 Std. 45 Min.	3 Std.	1 Std. 30 Min.	2 Std. 30 Min.
Batteriespannung	27,8			
Abmessungen – (L x B x H)	1327 x 563 x 1033 mm			
Breite der Abziehleiste	772 mm			
Gewicht (mit schwerster Batterie)	169		177	
Geräuschpegel (am Ohr des Bedieners)***	56 dB			
Dosierung des Reinigungsmittels	Standard mit ec-H2O NanoClean®-Technologie			

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
** Die geschätzte Flächenleistung wurde anhand der Praxisgeschwindigkeiten und des Füllzyklus-Standards aus dem ISSA Cleaning Times-Handbuch von 2004 errechnet.*
*** Laufzeiten basieren auf kontinuierlichen Schrubbzeiten.*
**** Lärmpegel (ISO 11201) laut Empfehlung der American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) und OSHA*

Kontaktieren Sie uns telefonisch
unter **+49 (0) 2303 2580-0** oder per E-Mail über **de.info@tennantco.com**,
um eine Demonstration oder zusätzliche Informationen zu erhalten.

*©2025 Das Tennant Company-Logo und andere Handelsmarken, die mit dem Symbol „®“ gekennzeichnet sind, sind eingetragene Handelsmarken von Tennant Company in den USA und/oder in anderen Ländern. Die Produkte der Tennant Company werden von Tochtergesellschaften der Tennant Company und Distributor*innen verkauft und betreut. Alle Rechte vorbehalten.*

Tennant Europe
tennant.de