RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

REINVENT HOW THE WORLD CLEANS

T291



Mașină mică de spălat și uscat pardoseli, condusă de pe sol

Valoare mare la dimensiuni mici

Obțineți multă valoare într-o mașină mică de spălat și uscat pardoseli, cu comenzi intuitive, ergonomie confortabilă și utilizare directă. Întreținerea zilnică este ușoară datorită capacului mare al rezervorului de apă murdară, schimbării periei/padului fără scule și punctelor marcate cu galben. Perfectă pentru administratorii și operatorii care vor o mașină productivă, ușor de folosit și de întreținut.

Tehnologii disponibile

ec-H2O NanoClean® cu sistem de dozare a chimicalelor

Funcționare și întreținere fără griji, cu acumulatori litiu-ion opționali.



Confortabilă și ușor de manevrat

Confort optim pentru operator, cu manevrabilitate foarte bună și mâner reglabil cu prindere confortabilă, pentru o utilizare ergonomică.



Utilizare ușoară

Lucrați ușor și simplificați instruirea operatorilor cu setări de curățare preprogramate.



Timp de curățare mai lung

Reduceți zgomotul și consumul de apă și măriți autonomia cu modul ECO.

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

În interiorul T291

1. Tehnologia periei autonivelante pentru performanță optimă de curățare pe diverse suprafețe.
2. Comenzi intuitive, cu setări de curățare preprogramate, mod standard și ECO, pentru utilizare și instruire ușoare.
3. Afișaj LCD mare, cu comenzi clare și suport multilingv, pentru urmărirea informațiilor utile.
4. Deschiderea mare a rezervorului de apă murdară permite acces complet și vizibilitate, simplificând întreținerea zilnică.
5. Designul eficient al racletei și lamele Linatex® standard oferă o colectare excelentă a apei.
6. Sistemul de schimbare a periei/padului fără scule simplifică întreținerea, cu montare și demontare automată de la comenzile operatorului.
7. Punctele marcate cu galben simplifică instruirea operatorilor și întreținerea preventivă zilnică.
8. Încărcătorul integrat permite o încărcare flexibilă.



Specificații T291

PARAMETRU	ASISTARE LA DEPLASARE	AUTOPROPULSATĂ	AUTOPROPULSATĂ	AUTOPROPULSATĂ
Lățime de lucru	550mm		600 mm	700 mm
Productivitate (pe oră) teoretică max.	1967 m²/h	2468 m²/h	2697 m²/h	3142 m²/h
Suprafață estimată (pe oră)*	1246 m²/h	1564 m²/h	1724 m²/h	2035 m²/h
Viteză de spălare	3 km/h		4,5 km/h	
Ridicare/coborâre cap de spălare	manuală, cu pedală			electronică, cu actuator
Turație perie/pad	150 rpm		200 rpm	
Presiune perie/pad	19 kg		29 kg	35.4kg
Capacitate rezervor de soluție	50 L			
Capacitate rezervor de apă murdară	50 L			
Autonomie acumulator – până la, ore**	2.5		3.5	
Tensiune acumulator	24V (2x12)			
Dimensiuni (L x l x h)	1327 x 563 x 1033 mm		1297 x 653 x 1033	1297 x 735 x 1033
Lățime racletă	772 mm			940 mm
Greutate (cu cel mai greu acumulator)	150 kg	178 kg	183 kg	187 kg
Nivel sonor (la urechea operatorului)***	56 dB			
Dozare chimicale	Standard cu tehnologia ec-H2O NanoClean®			

Specificațiile pot fi modificate fără notificare. * Suprafețele estimate folosesc viteza practică și timpii de golire/umplere din manualul ISSA Cleaning Times 2004. ** Autonomia se bazează pe timpul de spălare continuă. *** Niveluri sonore conform ISO 11201.

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

Specificații T291 litiu-ion

PARAMETRU	ASISTARE LA DEPLASARE		AUTOPROPULSATĂ	
Lățime de lucru	550 mm			
Productivitate (pe oră) teoretică max.	1967 m²/h		2468 m²/h	
Suprafață estimată (pe oră)*	1246 m²/h		1564 m²/h	
Viteză de spălare	3,5 km/h		4,5 km/h	
Ridicare/coborâre cap de spălare	manuală, cu pedală			
Turație perie/pad	150 rpm			
Presiune perie/pad	19 kg			
Capacitate rezervor de soluție	50 L			
Capacitate rezervor de apă murdară	50 L			
Tip acumulator	Litiu-ion 50 Ah	Litiu-ion 90 Ah	Litiu-ion 50 Ah	Litiu-ion 90 Ah
Tip încărcător	Încărcător extern	Încărcător integrat	Încărcător extern	Încărcător integrat
Timp de încărcare – până la, ore**	2h	7h	2h	7h
Autonomie acumulator – până la, ore**	1h45	3h	1h30	2h30
Tensiune acumulator	27,8			
Dimensiuni – L x l x h	1327 x 563 x 1033 mm			
Lățime racletă	772 mm			
Greutate (cu cel mai greu acumulator)	169		177	
Nivel sonor (la urechea operatorului)***	56 dB			
Dozare chimicale	Standard cu tehnologia ec-H2O NanoClean®			

Specificațiile pot fi modificate fără notificare. * Suprafețele estimate folosesc viteza practică și timpii de golire/umplere din manualul ISSA Cleaning Times 2004. ** Autonomia se bazează pe timpul de spălare continuă. *** Niveluri sonore conform ISO 11201.

Pentru o demonstrație sau informații suplimentare,
Tenrom: 0722 272 028 · office@tenrom.ro

©2025 The Tennant Company logo and other trademarks designated with the symbol "®" are trademarks of Tennant Company înregistrate în Statele Unite și/sau în alte țări. Produsele Tennant Company sunt vândute și deservite prin filialele Tennant Company și prin distribuitori. Toate drepturile rezervate.