RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

REINVENT HOW THE WORLD CLEANS

# T581




## Mașină de spălat și uscat pardoseli, micro, cu om la bord

Manevrabilitate într-o mașină compactă cu om la bord

Nivelul de zgomot redus, comenzile intuitive și designul compact permit o utilizare ușoară și curățenie oricând. T581 este ideală pentru spații mari din magazine, spitale și școli.

### Tehnologii disponibile

- Sistem de curățare Chem-Dose
- Funcționare și întreținere fără griji, cu acumulatori litiu-ion opționali.



Manevrabilă și productivă

Designul compact intră ușor în cele mai multe spații aglomerate și ajunge rapid în multe zone ale clădirii, pentru a curăța mai mult.



Utilizare simplă

Pornire ușoară și instruire rapidă, cu un singur buton care coboară simultan capul de spălare și racleta.



Curățare versatilă cu sistemul Chem-Dose

Creșteți constanța performanței de curățare și reduceți costurile cu sistemul integrat de dozare a chimicalelor.

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

# În interiorul T581

1. Schimbați ușor debitul de apă și alte funcții de curățare din panoul de comandă intuitiv.
2. Motor de aspirare în mai multe trepte, pentru o colectare puternică a apei.
3. Golire rapidă și curată a rezervorului cu furtun mare de golire a apei murdare, cu închidere prin strângere.
4. Rezervor mare de soluție, cu indicator de nivel și furtun de golire.
5. Colectare constantă a apei cu racletă robustă în formă de „V” și lame Linatex® standard.
6. Sistem simplu de schimbare a periei, fără scule și fără atingere.




# Specificații T581

| PARAMETRU | AUTOPROPULSATĂ | AUTOPROPULSATĂ |
|---|---|---|
| Lățime de lucru | 550 mm | 700 mm |
| Productivitate (pe oră) teoretică max. | 3289 m²/h | 4177 m²/h |
| Suprafață estimată (pe oră)* | 2038 m²/h | 2645 m²/h |
| Viteză de spălare | 6,0 km/h | |
| Ridicare/coborâre cap de spălare și racletă | actuatoare independente | |
| Turație perie/pad | 150 rpm | 220 rpm |
| Presiune perie/pad | 22 kg | de la 10 până la 50 kg |
| Capacitate rezervor de soluție | 78,5 L | |
| Capacitate rezervor de apă murdară | 80 L | |
| Autonomie acumulator – până la, ore** | 2.3 | 4.5 |
| Tensiune acumulator | 24V (2 x 12) | 24V (4 x 6) |
| Dimensiuni (L x l x h) | 1310 x 673 x 1030 mm | 1310 x 760 x 1030 mm |
| Lățime racletă | 710 mm | 924 mm |
| Greutate (cu cel mai greu acumulator) | 211 kg | 283 kg |
| Rază exterioară de virare (de la perete la perete) | 1851 mm | |
| Unghi maxim de urcare | 8% | 16% |
| Nivel sonor (la urechea operatorului)*** | 65 dB | |
| Capacitate rezervor Chem-Dose | 3 L | |

Specificațiile pot fi modificate fără notificare. *Suprafețele estimate folosesc viteza practică și timpii de golire/umplere din manualul ISSA Cleaning Times 2004. **Autonomia se bazează pe timpul de spălare continuă. ***Niveluri sonore conform ISO 11201.

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

# Specificații T581 litiu-ion

| PARAMETRU | AUTOPROPULSATĂ | | AUTOPROPULSATĂ | |
|---|---|---|---|---|
| Lățime de lucru | 550 mm | | 700 mm | |
| Productivitate (pe oră) teoretică max. | 3289 m²/h | | 4177 m²/h | |
| Suprafață estimată (pe oră)* | 2038 m²/h | | 2645 m²/h | |
| Viteză de spălare | 6,0 km/h | | | |
| Ridicare/coborâre cap de spălare și racletă | actuatoare independente | | | |
| Turație perie/pad | 150 rpm | | 220 rpm | |
| Presiune perie/pad | 22 kg | | de la 10 până la 50 kg | |
| Capacitate rezervor de soluție | 78,5 L | | | |
| Capacitate rezervor de apă murdară | 80 L | | | |
| Tip acumulator | Litiu-ion 50 Ah | Litiu-ion 90 Ah | Litiu-ion 50 Ah | Litiu-ion 90 Ah |
| Tip încărcător | Încărcător extern | | | |
| Timp de încărcare – până la, ore** | 2h | | | |
| Autonomie acumulator – până la, ore** | 2h30 | 4h | 2h | 3h |
| Tensiune acumulator | 27,8 | | | |
| Dimensiuni – L x l x h | 1310 x 673 x 1030 mm | | 1310 x 760 x 1030 mm | |
| Lățime racletă | 710 mm | | 924 mm | |
| Greutate (cu cel mai greu acumulator) | 293 kg | | | |
| Rază exterioară de virare (de la perete la perete) | 1851 mm | | | |
| Unghi maxim de urcare | 8% | | 16% | |
| Nivel sonor (la urechea operatorului)*** | 65 dB | | | |
| Dozare chimicale | Opțiune disponibilă | | | |
| Capacitate rezervor Chem-Dose | 3L | | | |

Specificațiile pot fi modificate fără notificare. *Suprafețele estimate folosesc viteza practică și timpii de golire/umplere din manualul ISSA Cleaning Times 2004. **Autonomia se bazează pe timpul de spălare continuă. ***Niveluri sonore conform ISO 11201.

Pentru o demonstrație sau informații suplimentare,
Tenrom: 0722 272 028 · office@tenrom.ro



©2025 The Tennant Company logo and other trademarks designated with the symbol "®" are trademarks of Tennant Company înregistrate în Statele Unite și/sau în alte țări. Produsele Tennant Company sunt vândute și deservite prin filialele Tennant Company și prin distribuitori. Toate drepturile rezervate.