RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

REINVENT HOW THE WORLD CLEANS

T681

Mașină mică de spălat și uscat pardoseli, cu om la bord



Productivitate mare într-o mașină mică cu om la bord

Dimensiunile reduse, comenzile intuitive și afișajul mare oferă o utilizare versatilă, cu performanțe excelente și curățare eficientă. T681 este ideală pentru spații mari din magazine, spitale și școli.

Funcționare și întreținere fără griji, cu acumulatori litiu-ion opționali.



Manevrabilă și productivă

Ajungeți în multe zone ale clădirii și curățați mai mult datorită designului compact; maximizați productivitatea cu un cap de spălare lat și un rezervor mare de soluție.



Utilizare simplă

Pornire ușoară și instruire rapidă, cu un singur buton de curățare și setări reglabile pe panoul de comandă mare și intuitiv.



Sistem Chem-Dose

Creșteți constanța performanței de curățare și reduceți costurile cu sistemul integrat de dozare a chimicalelor, standard.

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

În interiorul T681

1. Schimbați ușor mai multe funcții de curățare din panoul de comandă intuitiv.

2. Motor de aspirare de înaltă performanță, în 3 trepte, pentru colectarea mai multă a apei.

3. Ajungeți în mai multe zone ale clădirii, cu o capacitate excelentă de urcare a rampelor datorită motorului de tracțiune frontal puternic.

4. Reduceți timpul de întreținere cu acces ușor la zonele de service, prin panouri detașabile.

5. Colectare constantă a apei cu racletă robustă în formă de „V” și lame Linatex® standard.

6. Sistem simplu de schimbare a periei, fără scule.



Specificații T681

PARAMETRU	DISC	DISC	CILINDRIC
Lățime de lucru	700 mm	850 mm	700 mm
Productivitate (pe oră) teoretică max.	4192 m²/h	5073 m²/h	4192 m²/h
Suprafață estimată (pe oră)*	2574 m²/h	3157 m²/h	2574 m²/h
Viteză de spălare	6,0 km/h		
Ridicare/coborâre cap de spălare și racletă	actuatoare independente		
Turație perie/pad	200 rpm		880 rpm
Presiune perie/pad	De la 10 la 50 kg		De la 6 la 23,5 kg
Capacitate rezervor de soluție	100 L		
Capacitate rezervor de apă murdară	110 L		
Autonomie acumulator – până la, ore**	3,5		
Tensiune acumulator	24V (4 x 6V)	24V (4 x 6V)	24V (4 x 6V)
Dimensiuni (L x l x h)	1504 x 759 x 1200 mm	1504 x 909 x 1200 mm	1504 x 830 x1200 mm
Lățime racletă	940 mm	1089 mm	1089 mm
Greutate (cu cel mai greu acumulator)	336 kg	353 kg	339 kg
Rază exterioară de virare (de la perete la perete)	1960 mm		
Unghi maxim de urcare	16%		
Nivel sonor (la urechea operatorului)***	75 dB		
Capacitate rezervor Chem-Dose	5 L		

Specificațiile pot fi modificate fără notificare. * Suprafețele estimate folosesc viteza practică și timpii de golire/umplere din manualul ISSA Cleaning Times 2004. ** Autonomia se bazează pe timpul de spălare continuă. *** Niveluri sonore conform ISO 11201.

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

Specificații T681 litiu-ion

PARAMETRU	DISC AUTOPROPULSAT			
Lățime de lucru	700 mm		850 mm	
Productivitate (pe oră) teoretică max.	4192 m²/h		5073 m²/h	
Suprafață estimată (pe oră)*	2574 m²/h		3157 m²/h	
Viteză de spălare	6,0 km/h			
Ridicare/coborâre cap de spălare și racletă	actuatoare independente			
Turație perie/pad	200 rpm			
Presiune perie/pad	De la 10 la 50 kg			
Capacitate rezervor de soluție	100 L			
Capacitate rezervor de apă murdară	110 L			
Tip acumulator	Litiu-ion 50 Ah	Litiu-ion 90 Ah	Litiu-ion 50 Ah	Litiu-ion 90 Ah
Tip încărcător	Încărcător extern			
Timp de încărcare – până la, ore**	2h			
Autonomie acumulator – până la, ore**	2h	3h	2h	3h
Tensiune acumulator	27,8			
Dimensiuni – L x l x h	1504 x 759 x 1200 mm		1504 x 909 x 1200 mm	
Lățime racletă	940 mm		1089 mm	
Greutate (cu cel mai greu acumulator)	414		431	
Rază exterioară de virare (de la perete la perete)	1960 mm			
Unghi maxim de urcare	16%			
Nivel sonor (la urechea operatorului)***	75 dB			
Dozare chimicale	Opțiune disponibilă			
Capacitate rezervor Chem-Dose	5L			

Specificațiile pot fi modificate fără notificare. * Suprafețele estimate folosesc viteza practică și timpii de golire/umplere din manualul ISSA Cleaning Times 2004. ** Autonomia se bazează pe timpul de spălare continuă. *** Niveluri sonore conform ISO 11201.

Pentru o demonstrație sau informații suplimentare,
Tenrom: 0722 272 028 · office@tenrom.ro

©2025 The Tennant Company logo and other trademarks designated with the symbol "®" are trademarks of Tennant Company înregistrate în Statele Unite și/sau în alte țări. Produsele Tennant Company sunt vândute și deservite prin filialele Tennant Company și prin distribuitori. Toate drepturile rezervate.