T981
Aufsitz-Scheuersaug-maschine



Manövrierfähig und produktiv

T981 schrubbt und trocknet effektiv großflächige Hartböden mit leichter bis mittlerer Verschmutzung und Flecken. Dank der intuitiven Bedienelemente ist die Maschine einfach zu bedienen und zu warten. Die T981 ist ideal für die Reinigung von glatten Böden und eignet sich für den Einsatz im Einzelhandel, in der Logistikbranche und Leichtindustrie.



Produktivitätssteigerung
Dank des kleinen Wenderadius passt sie problemlos auch in sehr kleine Räume. Reinigen Sie noch mehr, dank der Bleisäure-Batterien, die bis zu 5 Stunden halten.



Einfache Bedienung
Mit einer Taste, die gleichzeitig den Schrubbkopf und die Abstreifleiste absenkt, können Mitarbeiter schnell und einfach in die Inbetriebnahme der Maschine eingewiesen werden.



Holen Sie sich die richtige Lösung
Sie haben die Wahl zwischen der 80-cm- oder 90-cm-Scheibe oder dem 75-cm-Walzenschrubbdeck und können die T981 somit an Ihre Anwendung anpassen.

Innenleben der **T981**

1. **Intuitives Bedienfeld zum einfachen Ändern der Durchflussrate** und anderer Reinigungsfunktionen.
2. **Starke Wasseraufnahme** durch mehrstufigen Saugmotor.
3. **Schnelle und saubere Tankentleerung** durch großen abklemmbaren Ablassschlauch für Aufnahmetank.
4. **Großer Frischwassertank** mit Füllstandmesser und Ablassschlauch.
5. **Gleichmäßige Wasseraufnahme** dank verschleißfestem Abstreifleistendesign und serienmäßigen Abstreifleistengummis aus Linatex®.
6. **Einfaches, werkzeug- und berührungsfreies** Bürstenwechselsystem.



T981 Technische Daten

	TECHNISCHE DATEN		
FUNKTION	**Teller**	**Teller**	**Walze**
Reinigungsbahn	80 cm	90 cm	75 cm
Maximale Leistung (theoretisch)	4800 m²/h	5300 m²/h	4300 m²/h
Geschätzte Flächenleistung*	3570 m²/h	3950 m²/h	3100 m²/h
Schrubbgeschwindigkeit	5.75 km/h		
Asenken/Anheben von Schrubbkopf und Abstreifleistengummi	Unabhängige Einsatzmittel		
Bürstendrehzahl	200 U/min		1000 U/min
Bürstenandruck	90 kg	100 kg	50 kg
Fassungsvermögen des Frischwassertanks	125 l		
Fassungsvermögen des Aufnahmetanks	135 l		
Batterielaufzeit – max. Laufzeit in Std. (320 Ah Nassbatterie)**	5,5		
Batteriespannung	36 V 1x 36 V oder 6 x 6 V		
Abmessungen (L x B x H)	1720 x 1010 x 1360 mm	1720 x 1100 x 1360 mm	1810 x 1050 x 1360 mm
Breite der Abstreifleiste	1010 mm	1100 mm	1010 mm
Gewicht (mit schwerster Batterie)	705 kg	707 kg	715 kg
Außenradius außen (Wand zu Wand)	2270 mm	2310 mm	2430 mm
Maximaler Steigwinkel	16 %		
Geräuschpegel (am Ohr des Bedieners)***	72 dB		

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
** Die geschätzte Flächenleistung wurde anhand der Praxisgeschwindigkeiten und der Füllzyklus-Standards aus dem ISSA Cleaning Times-Handbuch von 2004 errechnet.*
*** Laufzeiten basieren auf kontinuierlichen Schrubbzeiten.*
**** Lärmpegel (ISO 11201) laut Empfehlung der American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) und OSHA*

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter **+49(0)2303 2580-300** oder per E-Mail unter **info@tennant.de,** um eine Demonstration oder zusätzliche Informationen zu erhalten.

TENNANT GmbH & Co. KG
tennant.de

t981-brochure-de-de 12/21 *©2021 The Tennant Company.*