RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

T981

Mașină de spălat și uscat pardoseli, cu om la bord



Manevrabilă și productivă

T981 spală și usucă eficient suprafețe mari de pardoseli dure, cu murdărie și pete ușoare spre medii. Comenzile intuitive o fac ușor de utilizat și de întreținut. T981 este ideală pentru pardoseli netede din comerț, logistică și industrie ușoară.



Productivitate sporită

Intră ușor în cele mai aglomerate spații datorită razei mici de virare și curăță mai mult cu acumulatorii plumb-acid care permit ture de curățenie de până la 5 ore.



Utilizare simplă

Pornire ușoară și instruire rapidă, cu un singur buton care coboară simultan capul de spălare și racleta.



Alegeți soluția potrivită

Alegeți între capul de spălare cu disc de 80 cm sau 90 cm ori cel cilindric de 75 cm, pentru a adapta T981 la aplicația dumneavoastră.

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

În interiorul T981

1. Schimbați ușor debitul de apă și alte funcții de curățare din panoul de comandă intuitiv.

2. Motor de aspirare în mai multe trepte, pentru o colectare puternică a apei.

3. Golire rapidă și curată a rezervorului cu furtun mare de golire a apei murdare, cu închidere prin strângere.

4. Rezervor mare de soluție, cu indicator de nivel și furtun de golire.

5. Colectare constantă a apei, cu racletă parabolică robustă și lame Linatex® standard.

6. Sistem simplu de schimbare a periei, fără scule și fără atingere.



Specificații T981

	SPECIFICAȚIE		
PARAMETRU	Disc	Disc	Cilindric
Lățime de lucru	80 cm	90 cm	75 cm
Productivitate teoretică max.	4800 m²/h	5300 m²/h	4300 m²/h
Suprafață estimată*	3570 m²/h	3950 m²/h	3100 m²/h
Viteză de spălare	5,75 km/h		
Ridicare/coborâre cap de spălare și racletă	actuatoare independente		
Turație perie	200 rpm		1000 rpm
Presiune perie	90 kg	100 kg	50 kg
Capacitate rezervor de soluție	125 L		
Capacitate rezervor de apă murdară	135 L		
Autonomie – până la, ore (plumb-acid 320 Ah)**	5,5		
Tensiune acumulator	36 V: 1 x 36 V sau 6 x 6 V		
Dimensiuni (L x l x h)	1720 x 1010 x 1360 mm	1720 x 1100 x 1360 mm	1810 x 1050 x 1360 mm
Lățime racletă	1010 mm	1100 mm	1010 mm
Greutate (cu cel mai greu acumulator)	705 kg	707 kg	715 kg
Rază exterioară de virare (de la perete la perete)	2270 mm	2310 mm	2430 mm
Unghi maxim de urcare	16%		
Nivel sonor (la urechea operatorului)***	72 dB		

Specificațiile pot fi modificate fără notificare.
* Suprafețele estimate folosesc viteza practică și timpii de golire/umplere din manualul ISSA Cleaning Times 2004.
** Autonomia se bazează pe timpul de spălare continuă.
*** Niveluri sonore conform ISO 11201.

Pentru o demonstrație sau informații suplimentare,
Tenrom: 0722 272 028 · office@tenrom.ro

TENROM
www.tenrom.ro

t981-brochure-en-emea 12/21 *©2021 The Tennant Company.*