CREATING A CLEANER, SAFER,
HEALTHIER WORLD.

ECHIPAMENT



T7+

ECHIPAMENT DE SPĂLARE-USCARE CU OM LA BORD

- Suprafața este imediat redată traficului folosind tehnologia ec-H2O Nano Clean™ sau FaST™
- Nivel scăzut de zgomot (67 dBA)
- Ușor de curățat , atât rezervorul de soluție cât şi rezervorul de apă reziduală

PERFORMANȚE SUPERIOARE DE SPĂLARE ŞI USCARE, FOLOSIND TEHNOLOGIILE PREMIATE EC-H2O NANOCLEAN™ SAU FAST™





FACE CURAT , PROTEJÂND MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Creşte calitatea curăţeniei şi siguranţa prin eliminarea detergentului. T7+ foloseşte cu 70% mai puţina apă cu tehnologia ec-H2O NanoClean şi 90% mai puţin detergent cu tehnologia FaST.

GRAD RIDICAT DE PROTEJARE A MEDIULUI ÎN ACTIVITATEA Dvs

Accesul facil la rezervoare permite curăţarea rapidă, reducând posibilitatea formării mucegaiului şi dezvoltării bacteriilor.

CURĂŢĂ ÎN LINIŞTE ÎN MEDII UNDE SE IMPUNE UN NIVEL SCĂZUT DE ZGOMOT

Spală chiar şi în cele mai sensibile zone, cu un nivel de zgomot de 67 dBA, cu 75% mai puţin decât alte maşini din clasa sa.

PROIECTAT PENTRU SIGURANŢĂ

Reduce riscul de alunecare şi cădere. Pardoselile sunt curate, uscate şi sigure folosind tehnologiile ec-H2O NanoClean™ sau FaST™.

CREŞTE PRODUCTIVITATEA ŞI REDUCE GRADUL DE OBOSEALĂ AL OPERATORULUI

Designul ergonomic face ca procesul de curăţare cu T7+ să fie mai confortabil pentru echipa dvs.

ÎMBUNĂTĂŢEŞTE CALITATEA PROCESULUI DE SPĂLARE

Uşurinţa în utilizare permite operatorului să se concentreze asupra procesului de curăţare.

INSTRUIRE ŞI MENTENANŢĂ ZILNICĂ SIMPLIFICATĂ

Zonele galbene uşor de identificat ajută la economia de timp şi bani, asigurându-se în acest fel verificarea, mentenanţa şi protecţia maşinii.

ÎN INTERIORUL
ECHIPAMENTULUI

T7+



A Curăță spații și culoare înguste datorită design-ului compact și usurinței în manevrare.

B Operatorii sunt ușor de instruit, control simplu si intuitiv.

C Reduce impactul cu mediul, cu tehnologiile ec-H2O™ si FaST™.

D Rezervoarele de soluție și de recuperare a apei reziduale sunt accesibile și ușor de curățat.

E Personalizat pentru a acoperi orice nevoi: la alegere între perii disc pentru pardoseli drepte fără resturi solide sau perii cilindrice pentru reținerea resturilor ușoare.

F Nu lasă în spate soluție, chiar și la întoarceri de 180˚, dispozitivul parabolic de aspirare al echipamentului T7+ recuperează de pe pardoseală toată soluția.

G Perii și lamele ușor de înlocuit. În plus, cu noul sistem lipsit de complicații al capului de aspirare, nu e nevoie de scule pentru mentenanță iar lamela de cauciuc e setată din fabrică la unghiul potrivit. Economisiți timp și bani în activitatea de rutină prin identificarea ușoară a zonelor galbene de mentenanță.

H Reducerea șanselor de accidentare prin prezența butonului de blocare automată și a pedalei de acționare a frânei.

TEHNOLOGII EXCLUSIVE


(dotări opționale inovatoare)

Toate tehnologiile cresc timpul de lucru cu d până la trei ori, folosind un singur rezervor de apă.

ec H2O NanoClean

Apa convertită electric este creată de o unitate e-cell încorporată, care generează milioane de bule microscopice, cunoscute și ca nano-bule, și care fac această soluție eficientă.

Această nouă generație de soluții curăță mai multe tipuri de murdărie[1] datorită nano-bulelor care sunt o parte esențială a mecanismului de curățare.



FaST®

Folosește cu până la 70% mai puțină apă și 90% mai puțini detergenți, totul pentru a îmbunătăți aderența la sol, conform certificării NFSI[2], ajutând la reducerea accidentelor datorate alunecării.

[1] Tehnologia ec-H2O NanoClean nu este aplicabilă la toate tipurile de murdărie, în special cantități mari de uleiuri și grăsimi, unde sunt recomandați detergenții.

[2] Verificați legislația specifică in regiunea Dvs.NSFI este o organizație independentă, non-profit dedicată combaterii riscurilor ce derivă din accidentele datorate alunecării.

ADMINISTRAREA MEDIULUI

Tehnologiile ec-H2O şi FaST sunt certificate NFSI (National Floor Safety Institute). Certificarea NFSI asigură că un produs a trecut o a doua fază de testare, dovedind că produsul contribuie la reducerea accidentelor datorate alunecărilor.

Tehnologiile ec-H2O şi FaST sunt certificate de NFSI. NSFI este o organizaţie independentă, non-profit ce asigură formularea şi etichetarea produselor ce îndeplinesc regulile de siguranţă alimentară.

Detergenţii Tennant FaST 365 şi FaST 965 au fost premiaţi European Eco-label. Acest lucru dovedeşte că detergenţii Tennant FaST au un impact redus cu mediul comparativ cu detergenţii tradiţionali.



PIESE ORIGINALE TENNANT, CONSUMABILE ŞI SERVICE

Programul de Service Tennant
Maximizează siguranţa, productivitatea si durata de utilizare.
- Controlează si protejează investiţia, reduce costurile de operare.
- Beneficiază de pe urma a peste 200 de tehnicieni de service instruiţi la fabrica Tennant, pe tot cuprinsul Europei.

Piese şi consumabile Tennant
- Operează maşina cu încredere.
- Beneficiază de ani de utilizare fără griji.

Detergenţii Tennant
- Obţineţi rezultate satisfăcătoare de fiecare dată.
- Alegeţi beneficiile pe care compania Dvs. le doreşte.

T7+ ECHIPAMENT DE SPĂLARE–USCARE CU OM LA BORD

SISTEMUL DE FRECARE	650 MM	800 MM
Productivitate (pe ora)		
Teoretică max.		
Disc	4250 m^2/h	5230 m^2/h
Cilindric	—	5230 m^2/h
Estimată (standard)		
Disc	2210 m^2/h	2760 m^2/h
Cilindric	—	2760 m^2/h
Estimată (ec-H2O NanoClean™/FaST™)		
Disc	2950 m^2/h	3680 m^2/h
Cilindric	—	3219 m^2/h

SISTEMUL DE SPĂLARE		
Descrierea rezervorului de soluţie	Acces facil, uşor de curăţat	Acces facil, uşor de curăţat
Capacitatea rezervorului de soluţie	110 L	110 L
Putere motor perii (2)		
Disc	0.38 kW	0.38 kW
Cilindric	—	0.5 kW
Viteză motor perii		
Disc	260 rpm	260 rpm
Cilindric	—	1500 rpm
Presiunea pe perii/paduri		
Disc	36, 54, 73 kg	36, 54, 73 kg
Cilindric	—	18, 36, 54 kg

SISTEMUL DE RECUPERARE AL APEI REZIDUALE		
Descrierea rezervorului de apă reziduală	Accesul facil, uşor de curăţat	Accesul facil, uşor de curăţat
Capacitatea rezervorului de apă reziduală	110 L	110 L
Putere motor aspirare	0.45 kW	0.45 kW
Nivelul de ridicare al apei	1780 mm	1780 mm

SISTEMUL DE BATERII		
Tensiunea	24 volt	24 volt
Amperajul orar	240 Ah (C5)	240 Ah (C5)
Autonomie cu o încărcare**	up to 3.8h	up to 3.8h
Baterie opţională 300 AH (C5)	up to 5.2h	up to 5.2h

DEPLASAREA		
Viteza de transport km/h	6.4 km/h	6.4 km/h
Viteza de lucru km/h	5.8 km/h	5.8 km/h
Viteza de deplasare cu spatele	4 km/h	4 km/h

SPECIFICATIILE MASINII		
Înălţimea	1270 mm	1270 mm
Lungimea	1520 mm	1520 mm
Lăţimea (cu capul de aspirare)	910 mm	1000 mm
Greutate (cu baterii)	471 Kg	471 Kg
Nivelul de zgomot***(urechea operatorului)		
Disc	67dBA	67dBA
Cilindric	—	69dBA

GARANŢIA

Contactaţi reprezentantul local pentru informaţii despre garanţie.

* Productivitatea estimată are la bază viteza de lucru şi timpii de umplere/golire conform normativelor din manualul "ISSA Cleaning Times 2004.
** Autonomia de lucru înseamna timpul de lucru efectiv.
*** Nivelul de zgomot conform ISO 11201, aşa cum e recomandat de American Association of Cleaning Equipment manufacturers & OSHA.

Specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

VĂZÂND VEŢI CREDE

Pentru demonstraţii sau informaţii suplimentare contactaţi-ne la:

TENROM CLEANING SOLUTIONS SRL
Cluj-Napoca 400230, Calea Baciului Nr.47
Bucuresti, Parc Industrial A1, Hala F
Tel: +40264-481 049
Fax: +40264-481 040
Solicitare service: http://service.tenrom.ro

1.005.001.eu.ro T7+ Brochure 02/2016
©2016 Logo-ul companiei Tennant şi celelalte mărci înregistrate desemnate cu simbolul "®" sunt mărcile companiei Tennant înregistrate în Statele Unite şi/sau alte ţări. Produsele companiei Tennant sunt vândute şi servisate prin filialele companiei Tennant precum şi de către distribuitori. Toate drepturile sunt rezervate.