T2



Echipament de 43 cm, compact, pentru spălare-uscare

- Experimentați performanțele Tennant menținându-vă acelaşi buget
- Curăță cu uşurință spațiile mici şi aglomerate
- Oferă o curățare superioară şi o pardoseală sigură
- Creşte gradul se satisfacere al operatorului datorită efortului minim depus



Creşterea calităţii curăţării şi a siguranţei în spaţiile mici

Creşte productivitatea
Echipament foarte silenţios, poate fi echipat şi cu sistemele premiate FaST sau ec-H2O -activarea electrică a apei- beneficiind şi de uşurinţa în curăţarea rezervoarelor.

Asigură performanţe superioare de curăţare
Fiind dotat cu un motor de 0,75 kW – cel mai puternic din clasa sa - asigură o viteză de rotaţie de 230 rpm şi o presiune pe perie de 23kg, asigurând performanţe ridicate de curăţare.





PROIECTAT PENTRU PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Creşte calitatea mediului înconjurător.
Cu un nivel redus de zgomot(68dBA) şi de emisii ale bateriilor, se oferă o creştere a calităţii aerului şi mediului înconjurător.

Creşte siguranţa operaţiunii de curăţare.
Asistarea automată a periilor în procesul de curăţare, când operatorul este angajat în reglarea mânerului de ghidaj.

Reduce riscul de accidentare prin alunecare şi cădere.
Strânge apa reziduală din spaţiile mici şi aglomerate, suprafaţa putând fi redată imediat traficului.

Seria T marchează o experiență în industrie cu echipamentul de spălare-uscare T2.

Creşterea confortului operatorului şi reducerea gradului de oboseală prin posibilitatea de reglare a mânerului de ghidare.



Dispozitivul de agătare a suportului de pad şi a capului de aspirare face ca transportul şi depozitarea echipamentului T2 să fie simplă şi uşoară.



Instruire uşoară a noilor operatori – se apasă pe butonul de pornire şi se manevrează mânerul de ghidaj.



Curățarea facilă prin dotarea cu un filtru de reținere a particulelor grosiere.



SERIA T DE ECHIPAMENTE DE SPĂLARE-USCARE

Seria T de echipamente de spălare-uscare asigură sănătatea şi siguranța prin nivelul de zgomot, capacitatea de recuparare a apei reziduale şi uşurința de curățare a rezervoarelor.

T1 380 mm
Echipament cu cablu, cu posibilitate de spălare-uscare în ambele directii şi mâner de ghidaj reglabil.



T2 430 mm
Experiența folosirii bateriilor la cele mai mici echipamente, aplicabilă şi la acest echipament de spălare-uscare.



T3 430, 510 mm
Echipament foarte silențios, poate fi echipat şi cu sistemele premiate FaST sau ec-H2O -activarea electrică a apei- beneficiind şi de uşurința în curățarea rezervoarelor.



T5 610-810 mm
Oferă performanțe ridicate de curățare, siguranță şi protejarea mediului înconjurător.
T5 se prezintă în varianta standard, cu FaST sau în varianta ec-H2O.



T7 660-810 mm
Creşte confortul, autonomia de funcționare şi productivitatea.



T2-ECHIPAMENT SIMPLU DE SPĂLARE-USCARE

Sistemul de spălare	
Lățimea de lucru	430 mm
Capacitatea rezervorului de soluție	26 L
Productivitatea (pe oră)	
Teoretică max	1720 m^2
Practică	950 m^2
Sistemul de acționare	
Putere motor perie HP	0.75 kW
Viteza de rotație a motorului RPM	230 rpm
Presiunea pe perie/pad	23 kg
Sistemul de recuperare a apei	
Descrierea rezervorului de recuperare a apei	Acces facil & uşor de curățat
Capacitatea rezervorului de apă reziduală	36 L
Puterea motorului de aspirare	0,30 kW –două trepte
Capacitatea de aspirare	31 L/s
Presiunea de urcare a apei	9,9 kPa
Sistemul de baterii	
Baterie cu acid/Autonomie	(2) 12V, 85AH / Peste doua ore
Baterie cu gel/Autonomie	(2) 12V, 70AH / Peste 1,74 ore
Dimensiuni	
Înălțime	930 mm
Lungime	1 120 mm
Lățimea de lucru(cu lamele)	95 mm
Greutate (cu bateria cu gel)	136 kg
Nivelul de zgomot	
În poziția operatorului*	68 dBA

* For CE compliance, sound level is measured as an A-weighted sound pressure level per ISO 11201 and reported in accordance with ISO 4871.

Garanție 24 luni (sau max. 2000 ore de funcționare) pentru subansamble şi 12 luni(sau max.1000 ore de funcționare) pentru manoperă, excluzând piesele uzate.

PIESELE TENNANT ORIGINALE, LIVRARE & SERVICE

Avantajele pieselor Tennant originale
Utilizați la echipamentul dvs. piesele originale Tennant. Numai piesele originale Tennant sunt confecționate în conformitate cu cerințele echipamentelor Tennant.

Pentru a fi scutiți de probleme acceptați numai piesele originale Tennant.

Direct Service Network
Prin servisul direct prestat în Europa, Tennant oferă cursuri de pregătire pentru cei peste 220 tehnicieni.

Protejați-vă investiția apelând la servisurile agrementate de către Tennant
Alegeți una sau mai multe din soluțiile financiare propuse de către Tennant pentru protejarea bugetelor.

Pentru CE, nivelul de zgomot este măsurat în condițiile nivelului A de presiune conform ISO 11201 şi în concordanță cu ISO 487

VEZI ŞI CREZI

Pentru demonstrații şi informații suplimentare, contactați-ne:

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

997105-04/09

www.tennantco.com