Tennant 6100

Maşină compactă cu manevrabilitate ridicată, pe bază de baterie, cu o lătime de curățare de 76cm până la 97cm. Tennant 6100 este proiectată să mături praful şi mizeria din zonele mult prea mari pentru o măturare manuală. Uşor şi plăcut de utilizat, Tennant 6100 poate fi deplasată pe zona de curățat pentru a îndeplini diverse funcții de curățare. Se poate întoarce în spații strânse şi încape pe majoritatea uşilor. O perie adițională laterală poate prelungi suprafața de curățare şi asigură curățarea marginilor pe ambele părți ale maşinii.



Trăsături

- Filtru dublu etanş cu sistem cu filtru VCS™ curățare prin scuturare
- Sistem de măturare prin aruncare
- Pachet cu baterii de lungă durată
- Recipient ce poate fi scos prin alunecare prevăzut cu roți mari
- Filtru Perma
- Sistem de culisare pentru colțuri
- Schimbare a periei sau a filtrului fără nevoia de dispozitive adiționale

Avantaje

- Control perfect al prafului
- Asigură o bună performanță chiar şi cu perii uzate
- Prelungeşte timpul de lucru şi sporeşte productivitatea
- Reyiduri uşor de transportat
- Prelungeşte durata de viață a filtrului de praf
- Ajută la protejarea proprietății şi depozitarea în locuri strâmte
- Întreținere rapidă şi uşoară

Utilizare


- Spații de depozitare şi distribuție
- Sectoare de transport şi logistică
- Spații de fabricație şi producție
- Curățenie profesională
- Spații de parcare



Schimbare a filtrului fără dispozitive adiționale



Recipient ce alunecă în afară



Aspirator



Maşină în funcțiune

SPECIFICAȚII TEHNICE 6100

		76cm
Dimensiunile maşinii		
Lățimea de lucru (cu o singură perie laterală)	cm	76
Lățimea de lucru (cu perii pe ambele părți)	cm	97
Dimensiuni (LxlxÎ)	cm	152x81x118
Greutatea maşinii (netă)	kg	280
Sistem de măturare		
Suprafața de acoperire – teoretică (max)	m2/h	7760
Suprafața de acoperire – practică (max)	m2/h	5330
Lungimea periei principale x diametru	cm	56 x 28
Diametrul periei laterale	cm	42
Principiul de măturare		aruncare
Arbore conductor	da/nu	da
Sistem de recuperare		
Capacitatea de filtrare a panoului	m2	3.1
Aerisire	L/s	118
Capacitatea recipientului pentru reziduuri, volum	L	85
Capacitatea recipientului pentru reziduuri, greutate	kg	91
Înățimea recipientului pentru reziduuri	cm	n/a
Alimentare		
Sursa de alimentare		36V
Consum total current	W	1680
Clasă de protecție	I/II/III	III
Nivelul de zgomot DIN45635)	dB(A)	71
Forță de propulsie		
Viteza de transport	km/h	8
Viteza de lucru	km/h	6.5
Capacitatea de urcare	%	18
Diametrul cercului de rotire	cm	182

Configurare

- Maşină de măturat pe bază de baterie
  Comfigurarea menționată mai sus include ca şi dotare standard o perie pentru partea laterală stânga şi dreapta, lanternă şi alarmă pentru siguranță.

Accesorii

- Perii (podele şi machete dificile) • Baterii • Încărcător

Opțiuni

- Lumină pentru lucru (poziționată frontal) • Perie lateral stânga • Aspirator

Termeni de garanție

24 luni (sau maximum 2000 de ore de funcționare) pentru părțile componente şi 12 luni (sau maximum 1000 de ore de funcționare) pentru funcționare, indiferent de cazul care se aplică, cu excepția părților considerate consumabile.

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
P.O. Box 6, 5400 AA Uden
THE NETHERLANDS
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant-europe.com

000000-06/06

TENNANT

Creating a cleaner, safer world™