Tennant 6200

Combinația perfectă de eficiență ridicată cu mărimea compactă. Este o maşină de măturat mică, manevrabilă, cu o suprafață de curățare de 107cm până la 140cm se poate compara cu productivitatea şi performanța maşinilor mai mari. Maşina de măturat electrică Tennant 6200 este ideală pentru clădirile mari aglomerate precum şi în utilizarea în spații în aer liber. Dimensiunile compacte ale maşinii şi manevrabilitatea cu acuratețe permite curățarea culoarelor înguste precum şi întoarcerea în spații foare strânse.



Trăsături

- Filtru VCS™ de curățare prin scuturare
- Recipient pentru reziduri cu ridicare înaltă
- Tehnologie de măturare prin aruncare
- Aspirator
- Filtru Perma
- Sistem de culisare pentru colțuri
- Schimbare a periei sau a filtrului fără nevoia de dispozitive adiționale

Avantaje


- Control perfect al prafului
- Pentru golire automată a containerului de până la 135cm
- Asigură o bună performanță chiar şi cu perii uzate
- Sporeşte eficiența curățării & productivitatea
- Prelungeşte durata de viață a filtrului de praf
- Ajută la protejarea proprietății şi depozitarea în locuri strâmte
- Întreținere rapidă şi uşoară

Utilizare

- Spații de depozitare şi distribuție
- Spații de fabricație şi producție
- Centre comerciale
- Curățenie profesională
- Sectoare de transport şi logistică



Recipient cu aruncare de la înălțime



Schimbare a filtrului fără dispozitive adiționale



Protecție în partea superioară & aspirator



Maşină în funcțiune

TENNANT

SPECIFICAȚII TEHNICE 6200

		E	LPG	Diesel
Dimensiunile maşinii				
Lățimea de lucru (cu o singură perie laterală)	cm	107	107	107
Lățimea de lucru (cu perii pe ambele părți)	cm	140	140	140
Dimensiuni (LxlxÎ)	cm	196x112x144	196x112x144	196x112x144
Greutatea maşinii (netă)	kg	565	620	630
Sistem de măturare				
Suprafața de acoperire – teoretică (max)	m^2/h	13,580	11,200	11,200
Suprafața de acoperire – practică (max)	m^2/h	8125	8125	8125
Lungimea periei principale x diametru	cm	71 x 28	71 x 28	71 x 28
Diametrul periei laterale	cm	52	52	52
Principiul de măturare		aruncare	aruncare	aruncare
Arbore conductor	da/nu	da	da	da
Sistem de recuperare				
Capacitatea de filtrare a panoului	m^2	4.6	4.6	4.6
Aerisire	L/s	118	118	118
Capacitatea recipientului pentru reziduuri, volum	L	125	125	125
Capacitatea recipientului pentru reziduuri, greutate	kg	135	135	135
Înățimea recipientului pentru reziduuri	cm	135	135	135
Alimentare				
Sursa dealimentare		36V	12V	12V
Consum total current	W	2910	8200	10,400
Clasă de protecție	I/II/III	III	III	III
Nivelul de zgomot (DIN45635)	dB(A)	68	81	83
Forță de propulsie				
Viteza de transport	km/h	9.7	8	8
Viteza de lucru	km/h	6.5	6.5	6.5
Capacitatea de urcare	%	18	18	18
Aria de intoarcere	cm	210	210	210

Configurare

- Baterie
- Diesel
- LPG

Configurarea menționată mai sus include ca şi dotare standard o perie pentru partea laterală dreapta, container cu ridicare la 135cm, faruri şi alarmă pentru siguranță.

Accesorii

• Perii • Baterii • Încărcători

Opțiuni

• Faruri față & spate • Perie laterală stânga • Aspirator (E) • Protecție în partea superioară

Termeni de garanție

24 luni (sau maximum 2000 de ore de funcționare) pentru părțile componente şi 12 luni (sau maximum 1000 de ore de funcționare) pentru interventii, indiferent de cazul care se aplică, cu excepția părților uzate.

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
P.O. Box 6, 5400 AA Uden
THE NETHERLANDS
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant-europe.com

000000-06/06

TENNANT

Creating a cleaner, safer world™