Tennant 800

Maşina de măturat de mare putere Tennant 800 este proiectată să facă față nevoilor de măturare industrială foarte dificile din spații închise sau deschise. Cadrul solid T-beam împreună cu amortizoarele mari de oțel încercuiesc maşina şi o protejează. Suprafața de spălare de 168cm înseamnă că aceasta poate curăța până la 27.000m² într-o oră. Recipientul mare de reziduuri poate aduna până la 910kg. Cei 15cm distanță de la sol îi permite navigarea uşoară pe teren accidentat şi denivelat.



Trăsături

- Recipient pentru reziduuri mare
- Sistem de măturare prin acruncare direct
- Golire pe nivele diferite
- Sistem Quad de filtrare a prafului
- Indicator pentru montarea periei
- Viteza dublă de funcționare
- Filtru Perma
- Acces uşor în zona motorului, filtrelor & a

Avantaje

- Prelungeşte numărul de ore de lucru, mai multă productivitate
- Curățare de o performanță ridicată
- Pentru aruncarea pe pământ sau în containere
- Control perfect al prafului
- Monitorizarea presiunii mici a periei în caz de încărcare prea mare a maşinii
- Personalizare conform nevoilor de curățare
- Prelungeşte durata de viață a filtrului de praf
- Uşor de întreținut şi de acordare a suportului tehnic bateriei

Utilizare

- Spații de depozitare şi distribuție
- Spații de parcare
- Spații de fabricație şi producție
- Spații industriale dificile
- Sectoare de transport



Acces uşor motor



Modelul 800 cu cabină



Aspirator



Maşină în funcțiune

SPECIFICAȚII TEHNICE 800

		Diesel
Dimensiunile maşinii		
Lățimea de lucru (cu o singură perie laterală)	cm	168
Lățimea de lucru (cu perii pe ambele părți)	cm	n/a
Dimensiuni (LxlxÎ)	cm	306x178x188
Greutatea maşinii (netă)	kg	2955
Sistem de măturare		
Suprafața de acoperire – teoretică (max)	m2/h	27,050
Suprafața de acoperire – practică (max)	m2/h	15,300
Lungimea periei principale x diametru	cm	127 x 41
Diametrul periei laterale	cm	66
Principiul de măturare		aruncre directă
Sistem de recuperare		
Capacitatea de filtrare a panoului	m2	17
Aerisire	L/s	302
Capacitatea recipientului pentru reziduuri, volum	L	850
Capacitatea recipientului pentru reziduuri, greutate	kg	907
Înățimea recipientului pentru reziduuri	cm	183
Alimentare		
Sursa dealimentare		12V
Consum total current	W	47,000
Clasă de protecție	I/II/III	III
Nivelul de zgomot (DIN45635)	dB(A)	86
Forță de propulsie		
Viteza de transport	km/h	16.1
Viteza de lucru	km/h	10
Capacitatea de urcare	%	27
Diametrul cercului de rotire	cm	345

Configurare

- 800 cu cabină & aer condiționat/ presurizare
- 800 cu cabină & sistem de încălzire/presurizare
- 800 cu sistem de protecție în partea superioară

  Comfigurarea menționată mai sus include ca şi dotare standard o perie pentru partea laterală dreapta, comandă direcție pentru basculare şi servodirecție şi aruncare pe nivele diferite.

Opțiuni

- Sistem de alarmă de siguranță • Rezervor pentru combustibil cu filtru, ce poate fi sigilat şi închis • Filtru de praf • Girofar
- Proiector pentru peria laterală • Lumini frontale & posterioare, pentru frânare & întoarcere • Set de oglinzi (pentru observarea periei laterale)
- Perie laterală pentru controlul prafului (partea dreaptă) • Anvelope şi roți nedemontabile pe față şi spate • Aspirator

Accesorii

- Perii

Termeni de garanție

24 luni (sau maximum 2000 de ore de funcționare) pentru părțile componente şi 12 luni (sau maximum 1000 de ore de funcționare) pentru interventii, indiferent de cazul care se aplică, cu excepția părților uzate.

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
P.O. Box 6, 5400 AA Uden
THE NETHERLANDS
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant-europe.com

000000-06/06

TENNANT

Creating a cleaner, safer world™